

JET tokarka JWL-1442 230V

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=1104

Tokarka Jet do drewna. Wykonane z odlewu żeliwnego łożo i podstawa tokarki - duża waga maszyny sprawia, że praca odbywa się bez wibracji i wydłuża żywotność tokarki. Wrzecienniki przestawny na całej długości łoża i z możliwością odchylenia o kąt 360 stopni. Duży komfort obsługi dzięki możliwości zmiany prędkości w zakresie 370-2500 obr/min (system Variomatic). Duży skok tulei wrzecionowej konika 100 mm, pozwala na wiercenie głębokich otworów. W wyposażeniu: stabilna, żeliwna podstawa, podpora noża tokarskiego 300 mm, wysięgnik podpory noża, tarcza tokarska, zabierak czołowy, obrotowy kiel centrujący, uchwyt M33x3,5, narzędzia do obsługi i instrukcja obsługi tokarki. **Gwarancja 12 miesięcy.**

JET: JWL-1442 230V

Nr kat.: 708358-LM

Średnica toczenia powyżej łoża: 355 mm

Średnica toczenia nad podporą noża tokarskiego: 255 mm

Rozstaw kłów: 1030 mm

Stożek wrzeciona/konika: MK2

Skok tulei konika: 100 mm

Prędkość wrzeciona: 8 370,500,700,900,1250,1600,1900,2500 obr/min

Nosek wrzeciona: 1x8" (M33 x 3,5)

Podziałka wrzeciona: 36x10°

Kąt odchylenia wrzeciennika: 45°, 90°, 180°

Otwór przelotowy wrzeciona głównego i wrzeciona konika: 9 mm

Moc rzeczywista silnika: 230V 1 KM/S1 100%

Moc znamionowa silnika: 230V 1,8 KM/S6 40%

Masa: 165 kg

Wyposażenie dodatkowe: przedłużenie łoża tokarki 500 mm (nr kat. 708346)

: pojemnik do przechowywania narzędzi (nr kat. 708345)

Cena: 5395.16 zł + 23% VAT = 6636.05 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001