

JET frezarka pionowa JVM-836VS 400V

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=1143

Głowica frezująca z uchwytem wrzeciona. Chromowana tuleja wrzeciona o bardzo długim skoku. Duże łożyska wrzeciona gwarantują stabilność podczas frezowania. Gwarantowana z dokładnością do 0,01mm precyzja ruchu obrotowego stożka wrzeciona. Automatyczny skok tulei wrzeciona. Głowica wychylna w prawo i lewo. Obroty wrzeciona prawo/lewo. Szlifowane prowadnice z regulowanymi listwami klinowymi. Precyzyjne ustawienia w osi Z. Głowica frezująca z przekładnią redukcyjną pozwala na uzyskanie wysokiego momentu obrotowego. Mechaniczny hamulec wrzeciona. W wyposażeniu: centralne smarowanie sań, ciągną M12, osłona głowicy podczas frezowania i wiercenia, narzędzia do obsługi maszyny w skrzynce narzędziowej, urządzenie posuwowe w osi X z wyłącznikiem krańcowym i przyciskiem szybkiego przesuwu, zestaw do podawania środka chłodzącego i wanna na odpady, ogranicznik głębokości wiercenia. **Gwarancja 2 lata.**

JET: JVM-836VS 400V

Nr.: kat. 50000610T

Uchwyt wrzeciona: ISO30 (DIN-2080)

Średnica kolumny: 85 mm

Obroty wrzeciona: zmienne

Skok wrzeciona: 127 mm

Zakres wychylenia głowicy: 90° lewo/prawo

Maks. odległość wrzeciona od stołu: 355 mm

Odległość wrzeciona od kolumny: 133 mm

Maks. odległość wrzeciona od kolumny: 400 mm

Maks. skok stołu w osi X: 640 mm

Maks. skok stołu w osi Z: 240 mm

Prędkość posuwu w osi X: 0-900 mm/min

Wielkość stołu: 200 x 905 mm

Ilość rowków "T" w stole: 3/16mm

Moc rzeczywista silnika: 400V 3,0KM/S1 100%

Moc znamionowa silnika: 400V 5,7M/S6 40%

Masa: 730 kg

Dodatkowe wyposażenie: Urządzenie posuwowe osi Y (Nr kat. 50000101)

: Zestaw narzędzi mocujących dla rowka "T" 16 mm (Nr kat. 50000170)

Cena: 41594.31 zł + 23% VAT = 51161.00 zł

ELEKTROMASZYNY.PL

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001