

JET tokarka do metalu GHB-1340A 400V

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=1148

Protokół odbiorczy JET z certyfikowanymi tolerancjami (DIN 8606). Indukcyjnie hartowane i szlifowane pryzmowe łożo tokarki wykonane z odlewu żeliwnego. Przekładnia posuwu umożliwia nacinanie dużej ilości różnych gwintów bez konieczności zmiany kół zębatych. Przekładnia główna, posuwu i suportu pracują ciągle w kąpeli olejowej. Hartowane i szlifowane koła zębate wrzeciona głównego. Prowadnice precyzyjnie regulowane na listwach klinowych. Poprzeczne ustawienie konika do toczenia stożków. Możliwe obroty prawo/lewo. Regulowane sprzęgło posuwu. Impulsowy tryb pracy. W wyposażeniu: uchwyt 3-szczękowy 160mm ze szczękami podstawowymi i rewersyjnymi, tarcza tokarska 200mm, tarcza mocująca 300mm, 4-pozycyjny uchwyt do noży tokarskich z systemem zapadek, luneta stała i obrotowa, wanienka na wióry z osłoną przeciwbryzgową, zegar do gwintowania, narzędzia do obsługi w skrzynce narzędziowej, podstawa pod maszynę z stopami do poziomowania, osłona uchwytu z wyłącznikiem krańcowym, wyciągany mostek łoża tokarki, 2 stałe kły centrujące MK3, tulejka redukcyjna MK5/MK3, komplet zmianowych kół zębatych. **Gwarancja 12 miesięcy.**

JET: GHB-1340A 400V

Nr kat.: 50000710T

Średnica toczenia nad łożem: 330 (max 476) mm

Średnica toczenia nad saniami poprzecznymi: 197 mm

Rozstaw kłków: 1015 mm

Wysokość kłków: 166 mm

Wrzeciono główne: MK-5

Końcówka wrzeciona: Camlock DI-8 (DIN 55029)

Średnica przelotowa wrzeciona: 38 mm

Maks. wielkość narzędzia: 16 x 16 mm

Skok sań poprzecznych: 160 mm

Skok sań narzędziowych: 70 mm

Liczba prędkości: 8 (70-2000 obr.min)

Skok konik-wrzeciono: 95 mm

Tulejka wrzeciona konika: MK-3

Prędkość posuwu: 0,045-0,826 mm/obr

Gwint metryczny: 23 (0,45-10 mm/obr.)

Gwint w calach: 38 (3,5-80 TPI)

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1905 x 762 x 1200 mm

Szerokość łoża maszyny: 188 mm

Moc rzeczywista silnika: 400V 2 KM/S1 100%

Moc znamionowa silnika: 400V 3,8 KM/S6 40%

Masa: 650 kg

Cena: 26761.06 zł + 23% VAT = 32916.10 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001