

Somatec frezarko-wiertarka STF 3001V

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=116

Frezarki uniwersalne z mocną kolumną z odlewu żeliwnego. Ramię górne z głowicą frezarską obracane w zakresie 90° w obie strony, a także 45° do przodu i do tyłu. Regulacja obrotów poprzez koło pasowe osadzone na łożysku ślizgowym z brązu, przesuwane na chromowanej osi. Przełączany kierunek obrotów silnika głównego. Wzmocnione smarowanie mechanizmu posuwu pionowego, tulei wrzeciona i przekładni obniżającej. Odłączanie dźwigni posuwu ręcznego. Maszyny są wyposażone w prowadnice pryzmatyczne, zapewniają dobrą stabilność ramienia górnego i stołu. Dostarczane z wiszącym panelem sterującym niskonapięciowym, elektronicznym sterowaniem posuwu wzdłużnego nastawianym bezstopniowo, centralnym smarowaniem, układem chłodzenia cieczowego, korytkiem na wióry, instalacją elektryczną zgodną z normami CE, zderzakiem mikrometrycznym do nastawiania głębokości roboczej. Sony - cyfrowe urządzenie pomiarowe oferowane na zapytanie indywidualne. Somatec STF 3001 V Nr kat. 2780600 Wersja uniwersalna Stożek wrzeciona 40 ISO Skok wrzeciona 127 mm Prędkość obr. wrzeciona reg. płynna, 2 prędkości Obroty wrzeciona niskie 70-500 obr/min Obroty wrzeciona wysokie 500-3600 obr/min Liczba posuwów wrzeciona 3 Posuw wrzeciona 0.038-0.076-0.203 mm/obr. Odległość oś wrzeciona-kolumna 140-528 mm Odległość koniec wrzeciona-stół 40-498 mm Wymiary stołu 254×1270 mm Rowek teowy 3 szt. Szer. rowków T 16 mm Skok wzdłużny 890 mm Skok poprzeczny 406 mm Skok pionowy 406 mm Napięcie zasilania 230/400 3-faz. 50 Hz V Silnik główny 3.75 kW Maks. obciążenie robocze stołu 350 k Masa 1600 kg Wyposażenie dodatkowe Posuw poprzeczny (nr kat. 27780303) -2700,- Posuw pionowy (nr kat. 27780501) zam. spec. Pneum. mocowanie narzędzia (nr kat. 27780709) -3450,-

Cena: 45772.36 zł + 23% VAT = 56300.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L
www.elektromaszyny.pl
biuro@elektromaszyny.pl
tel.: 75 612 66 14
tel.: 71 722 02 29
fax: 75 612 66 02
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 509 767 001