

ITM Nagrzewnica olejowa - wymiennikowa ANTARES 25

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=1290

Mobilne nagrzewnice powietrza są doskonałym rozwiązaniem w obiektach, gdzie potrzeba szybkiego i taniego ogrzewania, nie wymagającego specjalistycznego montażu. Nagrzewnice olejowe wymiennikowe. Zastosowanie: ogrzewanie hal produkcyjnych, magazynów, obiektów inwentarskich, budów w trakcie realizacji, myjni, stacji diagnostycznych i wulkanizatorskich, namiotów i warsztatów. Nagrzewnice wymiennikowe mają zamkniętą komorę spalania i kominiek, umożliwiającą odprowadzanie spalin na zewnątrz, dzięki czemu ciepłe powietrze oddawane do pomieszczenia jest czyste. Konstrukcja i zasilanie: obudowy wykonane są z blach ze stali galwanizowanej, malowanych proszkowo. Obudowa nagrzewnicy jest izolowana, dzięki czemu nie nagrzewa się podczas użytkowania. Komory spalania i wymienniki ciepła wytwarzane są ze stali kwasowej żaroodpornej. Nagrzewnice wyposażone są w koła, podstawki i poręcze ułatwiające ich transport. Wszystkie urządzenia mają wbudowany zbiornik na olej. Możliwe jest rozprowadzenie ogrzanego powietrza przewodami elastycznymi i zastosowanie rozdzielnic na 2 lub 4 przewody elastyczne. Lekki olej opałowy lub napędowy. Zasilanie dla wentylatora i automatyki - 230V. Konfiguracja nagrzewnicy: nagrzewnice dostarczane są jako kompletne urządzenia, gotowe do pracy po zalaniu zbiornika olejem opałowym (lub napędowym) i podłączeniu do zasilania 230V. Urządzenie może być sterowane automatycznie za pomocą termostatu pomieszczeniowego lub programatora dobowego.

Gwarancja 2 lata.

Produkt: Nagrzewnica olejowa

Nr kat.: NO51002980

Model: Antares 25

Moc: 25 kW

Przepływ powietrza: 1750 m³/h

Pobór mocy: 0,27 kW

Zasilanie: 1-230V/ 50 Hz

Zużycie paliwa: 2,14 kg/h

Ciśnienie paliwa: 10,5 bar

Pojemność zbiornika: 35 l

Wymiary: 1125x450x620 mm

Wymiary opakowania: 1250x550x810 mm

Waga netto: 52 kg

Waga brutto: 61 kg

Cena: 3162.60 zł + 23% VAT = 3890.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001