

ITM Nagrzewnica olejowa - wymiennikowa ANTARES 80

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=1294

Mobilne nagrzewnice powietrza są doskonałym rozwiązaniem w obiektach, gdzie potrzeba szybkiego i taniego ogrzewania, nie wymagającego specjalistycznego montażu. Nagrzewnice olejowe wymiennikowe. Zastosowanie: ogrzewanie hal produkcyjnych, magazynów, obiektów inwentarskich, budów w trakcie realizacji, myjni, stacji diagnostycznych i wulkanizatorskich, namiotów i warsztatów. Nagrzewnice wymiennikowe mają zamkniętą komorę spalania i kominiek, umożliwiającą odprowadzanie spalin na zewnątrz, dzięki czemu ciepłe powietrze oddawane do pomieszczenia jest czyste. Konstrukcja i zasilanie: obudowy wykonane są z blach ze stali galwanizowanej, malowanych proszkowo. Obudowa nagrzewnicy jest izolowana, dzięki czemu nie nagrzewa się podczas użytkowania. Komory spalania i wymienniki ciepła wytwarzane są ze stali kwasowej żaroodpornej. Nagrzewnice wyposażone są w koła, podstawki i poręcze ułatwiające ich transport. Wszystkie urządzenia mają wbudowany zbiornik na olej. Możliwe jest rozprowadzenie ogrzanego powietrza przewodami elastycznymi i zastosowanie rozdzielnic na 2 lub 4 przewody elastyczne. Lekki olej opałowy lub napędowy. Zasilanie dla wentylatora i automatyki - 230V. Konfiguracja nagrzewnicy: nagrzewnice dostarczane są jako kompletne urządzenia, gotowe do pracy po zalaniu zbiornika olejem opałowym (lub napędowym) i podłączeniu do zasilania 230V. Urządzenie może być sterowane automatycznie za pomocą termostatu pomieszczeniowego lub programatora dobowego.

Gwarancja 2 lata.

Produkt: Nagrzewnica olejowa
Nr kat.: NO51002210
Model: Antares 80
Moc: 80,6 kW
Przepływ powietrza: 3900 m³/h
Pobór mocy: 0,75 kW
Zasilanie: 1-230V/ 50 Hz
Zużycie paliwa: 6,8 kg/h
Ciśnienie paliwa: 9,5 bar
Pojemność zbiornika: 120 l
Wymiary: 1880x680x1130 mm
Wymiary opakowania: 1940x710x1170 mm
Waga netto: 138 kg
Waga brutto: 147 kg

Cena: 5121.95 zł + 23% VAT = 6300.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L
www.elektromaszyny.pl
biuro@elektromaszyny.pl
tel.: 75 612 66 14
tel.: 71 722 02 29
fax: 75 612 66 02
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 509 767 001