

# Somatec frezarka uniwersalna STF 5000V

[http://www.elektromaszyny.pl/?k\\_d=618&sid=218](http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=218)

Frezarka uniwersalna STF 5000 V z mocną kolumną z odlewu żeliwnego. Ramię główne z głowicą frezarską obracana w zakresie 360° a także głowica obracana w zakresie 90° w obie strony. Regulacja obrotów poprzez koło pasowe osadzone na łożysku ślizgowym z brązu, przesuwane na chromowanej osi. Przełączany kierunek obrotów silnika głównego. Wzmocnione smarowanie mechanizmu posuwu pionowego, tulei wrzeciona i przekładni obniżającej. Odłączanie dźwigni posuwu ręcznego. Hartowane i szlifowane prowadnice prostokątne przegubu stołu i kolumny a także prowadnice pryzmatyczne, zapewniają dobrą stabilność ramienia górnego i stołu. Napędzana silnikiem regulacja wysokości stołu, zintegrowana skrzynia przekładniowa, oraz samoczynny posów wzdłużny o dwunastu prędkościach i posuwem szybkim. Dostarczana z wiszącym panelem sterującym niskonapięciowym, elektronicznym układem sterowania posuwu wzdłużnego i pionowego, centralnym smarowaniem, układem chłodzenia cieczowego, korytkiem na wióry, instalacją elektryczną zgodną z normami CE, zderzakiem mikrometrycznym do nastawiania głębokości roboczej. **Gwarancja 1 rok.**

Somatec: STF 5000V

Nr kat.: 33170101

Wersja: uniwersalna

Stożek wrzeciona: 40 ISO

Skok wrzeciona: 150 mm

Prędkość obr. wrzeciona: reg. płynna

Obroty wrzeciona: 60-3800 obr/min

Liczba posuwów wrzeciona: 3

Posuw wrzeciona: 0.08-0.08-0.13 mm/obr.

Odległość oś wrzeciona-kolumna: 240-750 mm

Odległość koniec wrzeciona-stół: 0-508 mm

Wymiary stołu: 300 × 1500 mm

Rowek teowy : 3 szt.

Szer. rowków: T 16 mm

Skok wzdłużny: 1200 mm

Skok poprzeczny: 380 mm

Skok pionowy : 505 mm

Napięcie zasilania: 230/400 3-faz. 50 Hz V

Silnik główny: 3.75 kW

Silnik posuwu wzdłużnego: 1.5 kW

Silnik posuwu pionowego: 1.5 kW

Maks. obciążenie robocze stołu: 350 kg

Masa: 2250 kg

Cena: 76870.73 zł + 23% VAT = 94551.00 zł

---

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001