

PROMA Wiertarka E-1516B/230

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=316

Wiertarki Proma są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach. Wrzeciono jest łożyskowane łożyskami kulkowymi i osadzone stożkiem Mk II albo Mk III, do którego można zamocować głowicę wierzącą względnie inne narzędzia. Stół roboczy można obrócić o 360° za pomocą sworznia obrotowego oraz pochylić stół o kąt + 45° od poziomu zerowego, co umożliwi nam wywiercenie otworów pod różnym kątem. Podziałka określająca nachylenie obrotu. Posuw stołu. Plastikowa osłona. Wyłącznik magnetyczny. Przekładnia maszyny z tabelką określającą ilość obrotów. Możliwość umocowania urządzenia. Oświetlenie. Nastawianie głębokości wiercenia. Obrót stołu. Pochylenie stołu -/+ 45°. Łożyska radialne. **Gwarancja 3 lata.**

PROMA: E-1516B/230

Nr kat.: A 25231501

Napięcie: 230 V

Moc przyłączeniowa: 750 W

Głowica - uchwyt: 1 -16 mm

Maks. średnica wierc.: 20 mm

Stożek wrzeciona: II Mk

Wysięg wrzeciona: 195 mm

Posuw wrzeciona: 80 mm

Maks.odl. wrz.od st.: 350 mm

Maks. odl. wrz. od pod.: 600 mm

Wymiar stołu: 300 x 300 mm

Wymiar podst.: 500 x 285 mm

Średnica kolumny: 73 mm

Ilość stopni reg. obrot.: 12 st

Zakres obrotów: 180/250, 300/400, 480/580, 970/1280, 1410/1540, 2270/2740 obr/min.

Kształt kanalik "T": 16

Całkowita wysokość: 1065 mm

Masa: 61 kg

Opak. - wymiar (dł. x sz. x wys.): 895 x 490 x 290 mm

Cena: 1305.73 zł + 23% VAT = 1606.05 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001