

PROMA SPECJAL Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem B-1850FE/400

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=327

Wiertarki PROMA są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach. Wrzeciono jest łożyskowane łożyskami kulkowymi i osadzone stożkiem Mk IV. Stół roboczy można obrócić o 360° za pomocą sworznia obrotowego oraz pochylić stół o kąt + 45° od poziomu zerowego, co umożliwia nam wywiercenie otworów pod różnym kątem. Numeryczny odczyt obrotów wrzeciona. Cyfrowy odczyt posuwu wrzeciona z możliwością zerowania każdej pozycji. Przycisk przełączenia posuwu umiejscowiony w ręczce dźwigni. Chłodzenie. Masywna kolumna. Obrót stołu o 360°. Stół przystosowany do odprowadzania emulsji chłodzącej. Posuw stołu ręczny bądź elektryczny. Oświetlenie przestrzeni roboczej. Pochylenie stołu -/+45°. Szafa rozdzielcza. Łożysko dociskowe. Bezstopniowa zmiana obrotów. Zalecane zastosowanie głowicy gwintującej ZH-5 M12. **Gwarancja 3 lata.**

PROMA: B-1850FE/400

Nr kat.: C 25005050

Napięcie: 400 V

Moc przyłączeniowa: 2,4/3 W

Maks. średnica wiercenia: 50 mm

Gwintowanie do: M30

Skok wrzeciona: 180 mm

Zalecane maks. wysunięcie robocze: 90 mm

Odległość wrz. od kolumny: 360 mm

Odległość wrz. od podłogi: 1200 mm

Odległość wrz. od stołu: 560 mm

Pochylenie stołu: ±45°

Stożek wrzeciona: IV Mk

Zmiana obrotów: płynna regulacja elektroniczna

Zakres obrotów: 48-1500 obr/min

Ilość stopni prędkości: 12

Zakres autoposuwu: 0,08/0,16/0,27/0,35 mm/obr

Ilość stopni autoposuwu: 4

Średnica kolumny: 160 mm

Wymiar stołu: 510 x 380 mm

Podstawa z "T" rowkiem: 16 mm

"T" rowki stołu: 14 mm

Oświetlenie: tak

Chłodzenie: tak

Rozmiary (dł. x sz. x wys.): 1020 x 580 x 1935 mm

Masa: 660 kg

Cena: 28373.98 zł + 23% VAT = 34900.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001