

PROMA SPECJAL Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem B-1832FN/400

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=329

Wiertarki PROMA są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach. Wrzeciono jest łożyskowane łożyskami kulkowymi i osadzone stożkiem Mk IV. Stół roboczy można pochylić o kąt + 45° od poziomu zerowego, co umożliwia nam wywiercenie otworów pod różnym kątem. Obrótowa głowica. Automatyczny posuw głowicy. Urządzenie wybijające trzpień. Pochył stołu. Obrót stołu o 360°. Ręczny posuw stołu. Łożysko dociskowe- Przycisk przełączenia posuwu umiejscowiony w ręczce dźwigni. Zmiana obrotów przyciskiem. Stół przystosowany do odprowadzania emulsji chłodzącej. Pojemnik-zbiornik emulsji chłodzącej umieszczony wewnątrz podstawy. Oświetlenie przestrzeni roboczej. **Gwarancja 3 lata.**

PROMA: B-1832FN/400

Nr kat.: C 25005032

Napięcie: 400 V

Moc przyłączeniowa: 1/1,5 W

Maks. średnica wiercenia: 32 mm

Gwintowanie do: M20

Skok wrzeciona: 160 mm

Zalecane maks. wysunięcie robocze: 80 mm

Odległość wrz. od kolumny: 350 mm

Odległość wrz. od podłogi: 1400 mm

Odległość wrz. od stołu: 850 mm

Posuw głowicy: 320 mm

Pochylenie stołu: ±45°

Nachylenie głowicy: ±45°

Stożek wrzeciona: IV Mk

Zmiana obrotów: mechaniczna

Zakres obrotów: 72-2600 obr/min

Ilość stopni prędkości: 12

Zakres autoposuwu: 0,1/0,2/0,3 mm/obr

Ilość stopni autoposuwu: 3

Średnica kolumny: 120 mm

Wymiar stołu: 500 x 450 mm

Podstawa z "T" rowkiem: 12 mm

"T" rowki stołu: 14 mm

Oświetlenie: tak

Chłodzenie: tak

Rozmiary (dł. x sz. x wys.): 950 x 620 x 2100 mm

Masa: 520 kg

Cena: 17804.88 zł + 23% VAT = 21900.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001