

PROMA SPECJAL Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem B-1850FP/400

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=330

Wiertarki PROMA są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach. Wrzeciono jest łożyskowane łożyskami kulkowymi i osadzone stożkiem Mk IV. Stół roboczy można pochylić o kąt $+ 45^\circ$ od poziomu zerowego, co umożliwia nam wywiercenie otworów pod różnym kątem. Przedłużony posuw wrzeciona 240 mm. Urządzenie wybijające trzpień. Pochył stołu $\pm 45^\circ$. Obrót stołu o 3600 . Posuw stołu: ręczny, elektryczny. Łożysko dociskowe. Cyfrowy odczyt obrotów. Cyfrowy odczyt posuwu. Przycisk przełączenia posuwu umiejscowiony w ręczce dźwigni. Stół przystosowany do odprowadzania emulsji chłodzącej. Pojemnik-zbiornik emulsji chłodzącej umieszczony. Wewnątrz podstawy. Oświetlenie przestrzeni roboczej. **Gwarancja 3 lata.**

PROMA: B-1850FP/400

Nr kat.: C 25005051

Napięcie: 400 V

Moc przyłączeniowa: 2,2/2,8 W

Maks. średnica wiercenia: 50 mm

Gwintowanie do: M30

Skok wrzeciona: 240 mm

Zalecane maks. wysunięcie robocze: 120 mm

Odległość wrz. od kolumny: 360 mm

Odległość wrz. od podłogi: 1200 mm

Odległość wrz. od stołu: 600 mm

Pochylenie stołu: $\pm 45^\circ$

Stożek wrzeciona: IV Mk

Zmiana obrotów: mechaniczna

Zakres obrotów: 42-2050 obr/min

Ilość stopni prędkości: 12

Zakres autoposuwu: 0,1/0,2/0,3/0,4 mm/obr

Ilość stopni autoposuwu: 4

Średnica kolumny: 160 mm

Wymiar stołu: 510 x 380 mm

Podstawa z "T" rowkiem: 16 mm

"T" rowki stołu: 14 mm

Oświetlenie: tak

Chłodzenie: tak

Rozmiary (dł. x sz. x wys.): 1100 x 580 x 2380 mm

Masa: 690 kg

Cena: 26747.97 zł + 23% VAT = 32900.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001