

PROMA SPECJAL Frezarka z cyfrowym odczytem FHV-50PD

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=338

Frezarko-wiertarki umożliwiają szeroki zakres wykonywania prostych i skomplikowanych czynności frezowania. Mocna konstrukcja zapewnia dokładną operację przy obróbce materiałów stalowych, żeliwnych, materiałów z metali kolorowych oraz innych. Jednocześnie posiadany szeroki zakres prędkości obrotów w urządzeniach, rozszerza nam skalę zamierzonych operacji. Przesuwanie stołu dokonuje się przy pomocy śrub zakończonych uchwytami. Podłużny posuw mechaniczny. Poprzeczny posuw mechaniczny. Elektroniczny pomiar osi X, Y. Zmiana obrotów. W wyposażeniu podstawowym: chłodzenie, oświetlenie płaszczyzny roboczej, tulejka zaciskowa Mk IV, zestaw tulejek zaciskowych Ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, tuleja redukcyjna Mk IV/Mk III, głowica wiertnicza 1 - 16/B 18 + trzpień Mk III/B 18, trzpienie frezarskie L = 460 mm, Mk IV/22 a Mk IV/27, śruba mocująca narzędzia dla obydwu wrzecion, trzpień wiertniczy ze stali utwardzonej (radeco) ze sworzniem bez chwytaka Mk IV, klucze montażowe. **Gwarancja 3 lata. Cena wyłącznie na zapytanie.**

PROMA: FHV-50PD

Nr kat.: C 25330051

Napięcie: 400 V

Moc górnego silnika/pion.: 0,85/1,5/1,5 kW

Maks. śr. wiercenia: 50 mm

Maks. śr. poziomego frezowania: 100 mm

Maks. śr. pionowego frezowania: 25 mm

Stożek wrzeciona: IV Mk

Obroty wrzeciona poziomego: 60/140/175/200/270/460/690/1090/1350 obr/min

Ilość stopni regulacji poziomej: 9 st.

Obroty wrzeciona pionowego: 115/230/290/360/580/720/875/1750 obr/min

Ilość stopni regulacji pionowej: 8 st.

Odległość wrzeciona od słupa: 200 - 700 mm

Odległość wrzeciona od stołu: 100 - 480 mm

Skok wrzeciona: 120 mm

"T" rowków: 14 mm

Wymiar stołu: 800 x 240 mm

Posuw stołu poprzeczny: 200 mm

Posuw stołu podłużny: 370 mm

Wzdłużny posuw mechaniczny: tak

Poprzeczny posuw mechaniczny: tak

Elektroniczny pomiar (osi X,Y): tak

Jedna działka noniusza: wzdłużny posuw 0,05 mm

: poprzeczny posuw 0,02 mm

: pionowy posuw 0,02 mm

: łagodny posuw 0,05 mm

Rozmiary (d x sz x w): 1280 x 1100 x 1920 mm

Masa: 700 kg

Wyposażenie dodatkowe:

: Regulator częstotliwości obrotów FMO-3 (nr kat.60000103) -4667,-

Cena: 28619.51 zł + 23% VAT = 35202.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

