

PROMA Tokarka kombi SKF-800

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=343

Tokarki kombi Proma są przeznaczone do obróbki powierzchni z metali, plastików oraz drewna. Te urządzenia w sposób ekonomiczny zapewniają wykonywanie wszelkich czynności obróbczych na znanych materiałach, począwszy od aluminium poprzez metale nieżelazne aż po stale wysokogatunkowe. Tokarka umożliwia obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych płaszczyzn, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie, itp. Na urządzeniu można ciąć gwinty metryczne i calowe. Urządzenie frezujące wykonuje operacje w całym zakresie związanym z operacjami frezarskimi. Szeroki zasięg obrotów umożliwia zastosowania urządzenia do różnych prac wiertniczych. Automatyczny posuw poprzeczny. Możliwość obrotu urządzenia frezującego. Możliwość zastosowania jako wiertarki. W wyposażeniu: luneta stała i przesuwna, kiel stały Mk III i Mk IV, kompl. kół zębatych, zestaw kluczy, pasek klinowy, głowica wiertnicza mocująca 1-16 mm, 3-szczękowy uchwyt uniwer. średnica 130 mm. **Gwarancja 3 lata.**

PROMA: SKF-800
Nr kat.: A 25000800
Tokarka:
Napięcie: 400 V
Moc przyłączeniowa: 550 W
Długość toczzonego elementu: 800 mm
Ø toczzonego elementu nad łożem: 420 mm
Ø toczzonego elem. nad suportem: 290 mm
Prześwit wrzeciona: 28 mm
Stożek wrzeciona: IV Mk
Stożek tulejki: III Mk
Posuw tulejki: 70 mm
Zakres obrotów: 160-1360 obr/min (7^o)
Gwinty metryczne: 0,2 - 6 mm (22^o)
Gwinty calowe: 4-120 gw./" (34^o)
Automat. posuw podł.: 0,05-0,35 mm/obr (12^o)
Automat. posuw poprzeczny: 0,05-0,35 mm/obr
Regulacja luzu wrzeciona: tak
Rozmiary (dl x sz x wys): 1450 x 660 x 1000 mm
Masa: 249 kg
Urządzenie do frezowania:
Napięcie: 400 V
Moc przyłączeniowa: 550 W
Zakres obrotów: 120-3000 obr/min (16^o)
Stożek wrzeciona: III Mk
Rozmiar stołu: 475 x 160 mm
Wysięg wrzeciona: 285 mm
Posuw wrzeciona: 110
Maks. odl. wrz. od stołu: 215 mm
Maks. Ø wiercenia: 22 mm
Maks. Ø frezowania: 28 mm
Łagodny posuw wrzeciona: tak
Wyposażenie dodatkowe:
: podstawa 1202,-
: uchwyt 4-szczęk. Ø160 mm (oddz.ustaw.szczęk) 710,-
: kołnierz pod uchwyt 139,-
: uchwyt tarczowy 195,-
: komplet noży SK 12x12 (8szt.) 105,-
: kiel obrotowy Mk III 163,-
: głowica wiertnicza mocująca B 18 3-16 69,-
: trzpień do gł. Wiertniczej Mk III B18 26,-
: tulejka zaciskowa 786,-
: tulejki zaciskowe Ø 3,4,6,8,10,12,14m,6mm 233,-/szt.
: częstotliwościowy regulator obrotów FMO-3310,-

Cena: 10426.83 zł + 23% VAT = 12825.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L
www.elektromaszyny.pl
biuro@elektromaszyny.pl
tel.: 75 612 66 14
tel.: 71 722 02 29
fax: 75 612 66 02
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 509 767 001