

PROMA SPECJAL Tokarka uniwersalna SPE-1000PV

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=353

Tokarki uniwersalne Proma stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna. W sposób dogodny można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopy aż po stale wysokogatunkowe. Odznaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany. Urządzenia umożliwiają obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie, itp. Urządzenia te umożliwiają wykonywanie operacji gwintowniczych z regulacją wielkości skoku gwintu. Uniwersalność tokarki powiększa możliwość wszelkich operacji przy zastosowaniu specjalnego urządzenia. W wyposażeniu: podstawa, oświetlenie, chłodzenie, hamulec, uniw. uchwyt 3-szczękowy Ø 160 mm 4-ro szczękowy uchwyt uniw. do Ø 200 mm (oddz. ustawienie szczęk), kiel stały, komplet kół zębatach, tarcza czołowa Ø 320 mm, luneta stała max. Ø 36 mm, luneta przesuwna max. Ø 40 mm, paski klinowe. **Gwarancja 3 lata. Cena wyłącznie na zapytanie.**

PROMA SPECJAL: SPE-1000PV

Nr kat.: C 25971000

Napięcie: 400V

Moc przyłączeniowa: 2400W

Długość el. obrabianego: 1000 mm

Ø toczonego el. nad łożem: 356 mm

Ø tocz. el. nad gniazdem siodł.: 506 mm

Ø toczonego el. nad suportem: 220 mm

Ø głowicy uniwersalnej: 160 mm

Prześwit wrzeciona: 38 mm

Stożek wrzeciona: V Mk

Stożek tulejki: III Mk

Posuw tulejki: 120 mm

Zakres obrotów: 15-1800 obr/min (16^o)

Przekładnia obrotów: tak

Przekładnia olejowa: tak

Gwinty metryczne: 0,4-7 mm (37^o)

Gwinty calowe: 4 - 70 gw./1" (33^o)

Autom. posuw podłużny: 0,043-0,653 mm/ot (40^o)

Autom. posuw poprz. : 0,015-0,220. mm/ot (39^o)

Odl. od imaka noż. do osi tokarki: 18 mm

Maks. posuw nożowego suportu: 65 mm

Maks. posuw poprzecznego sup.: 170 mm

Maks. posuw podłużnego suportu: 845 mm

Jedna działka noniusza: podłużny posuw 0,5 mm

: poprzeczny posuw 0,02 mm

: posuw nożow. Suportu 0,04 m,

Tulejka konika: 0,02 mm

Regulacja luzu wrzeciona (stożek łożyska): tak

Nastawny posuw poprzeczny: tak

Rozmiar (dl. x sz. x wys.): 1920 x 740 x 1194 mm

Masa: 750 kg

Tolerancja wykonania:

Równoległość osi wrzeciona względem posuwu sani na całej długości: a) płaszczyzna pionowa 0,02/300

: b) płaszczyzna pozioma 0,015/300

Równoległość osi konika względem wzdluznego posuwu sani: a) płaszczyzna pionowa 0,02/100

: b) płaszczyzna pozioma 0,015/100

Bicie wrzeciona: 0,015

Bicie stożka mocującego we wrzecionie: a) na brzegu uchwytu 0,01

: b) na końcu test.pręta o długości L 0,03/300

Różnica w wysokości między wrzecionem a konikiem: 0,04/300

Dokładność zewnętrznej obróbki przy skrawaniu: a) kulistość 0,01

: b) walcowatość 0,02/200

Obróbka płaszczyzny czołowejw tolerancji (wklęsłość): 0,02/Ø200

Wypożazenie dodatkowe:

: uchwyt zaciskowy 706,-

: tulejki zaciskowe Ø 3 - 26 mm po 1 mm 280,-

: zestaw noży SK 16 x 16 (8 szt.) 165,-

: uchwyt 4-ro szczękowy uniwersalny + kołnierzy przegajacy - na zamówienie

: odczyt cyfrowy - zestaw obydwóch osi 9039,-

: częstotliwościowy regulator obrotów FMO-4 4865,-

Cena: 32519.51 zł + 23% VAT = 39999.00 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29
fax: 75 612 66 02
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 509 767 001