

Elektroda spawalnicza do stali zwykłej Luna R 40 2,0X300

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=5226

"Luna" R 40. Elektroda rutylowa. Przeznaczona do zwykłego spawania stali niskostopowych. R 40 przede wszystkim doskonale nadaje się do wykonywania złącz pionowych od dołu do góry, oraz połapowych, ale również może być stosowana we wszystkich innych położeniach. Elektroda łatwo zajarza łuk, który pali się miękko i stabilnie, tworzy równomierną spoinę, lekko pokrytą żużlem. R 40 jest równie dobra do wykonywania ogólnych spawalniczych prac konstrukcyjnych, jak i do napraw i serwisu. Może spawać przy napięciu jałowym OCV 50 V.

Rodzaj prądu: AC/DC-.

Nr kat.: 205920101

Średnica: 2 mm

Długość: 300 mm

Prąd spawania: 30-50 A

Masa opak.: 1.0 kg

Granica plastyczności Re: 420 - 510 N/mm²

Wytrzymałość graniczna Rm: 510 - 610 N/mm²

Wydłużenie A5: 22%

Udarność KV: 0°C • >47J.

Cena: 28.50 zł + 23% VAT = 35.05 zł

ELEKTROMASZYNYP.L

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001