

SOMATEC tokarka suportowa SKS 1440

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=596

Zgrabne, nowoczesne i łatwe w użytkowaniu tokarki suportowe, przydatne do prac naprawczo-serwisowych i do celów szkoleniowych. Obrabiarka standardowo posiada hartowane i szlifowane łożo z wybraniem, podstawę, obsługiwany nożnie hamulec wrzeciona, hartowane i szlifowane napędowe koło zębate w przekładni, skrzynia Nortona na mm/cale. Wyposażone w silnik o 1 prędkości, osłonę uchwytu tokarskiego z mikroprzełącznikiem, oświetlenie halogenowe, tylną osłonę przeciwrozpryskową, wyjmowane korytka na wióry, kompletne wyposażenie do płynu chłodzącego, uchwyt 3-szczękowy Ø 160 mm ze szczękami 2x3, tarczę uchwytową Ø 200 mm, tarczę tokarską Ø 300 mm, tuleję zaciskową, kły stałe, imak szybkocucujący z uchwytem bocznym do toczenia wewnętrznego i zewnętrznego, wskaźnik gwintowania, podtrzymkę stałą i ruchomą, skrzynię przekładniową i zestaw narzędzi. Szafka elektryczna z kablem 1,5 m umożliwiającym jej demontaż, gdy maszyna ma być ustawiona przy ścianie.

SOMATEC: SKS 1440

Nr kat.: 133190207

Model podłogowy: tak

Wersja suportowa: tak

Rozstaw kłków: 1000 mm

Wysokość kłków: 180 mm

Średnica toczenia ponad łożem: 360 mm

Śred. toczenia ponad saniami poprz.: 215 mm

Średnica toczenia w wybraniu: 506 mm

Szerokość wybrania: 149 mm

Szerokość łoża: 187 mm

Otwór wzdłużny wrzeciona: 38 mm

Głowica wrzeciona: D1-4 Cam-lock

Stożek w tulei konika: 3 MK

Stożek wrzeciona: 5 MK

Skok tulei konika: 95 mm

Średnica tulei konika: 32 mm

Liczba prędkości obr. wrzeciona: 8

Prędkość obr. wrzeciona: 70,115, 190,300, 460,755, 1255,2000 obr/min.

Liczba posuwów wzdłużnych: 20

Posuw wzdłużny: 0,067-1,019 mm/obr.

Skok sań poprzecznych: 160 mm

Skok suportu górnego: 68 mm

Liczba posuwów poprzecznych: 20

Posuw poprzeczny: 0,018-0,275 mm/obr.

Liczba skoków gwintu: 27

Skok gwintu: 0,45-10 mm

Liczba skoków gwintu: 36

Skok gwintu: 80-3,5 zw./cal

Poziom hałasu: 81 dB(A)

Napięcie sterowania: 110 V

Napięcie zasilania: 230/400V 3-faz. 50Hz

Moc silnika: 1,5 kW

Oświetlenie: 24 V

Pompa płynu chłodzącego: 0,04 kW

Prąd znamionowy: 0,48/0,25 A

Podstawa spawana: tak

Masa: 620 kg

Cena: 9819.51 zł + 23% VAT = 12078.00 zł

ELEKTROMASZYNY.PL

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001