

Somatec piła taśmowa SCK-400H Plus S.A.F półautomat

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=69

Piły mechaniczne taśmowe w wersjach: ręcznej, częściowo ręcznej i półautomatycznej. Maszyny częściowo ręczne działają w ten sposób, że kabłąk piły podnoszony jest ręcznie, a następnie zaworem regulacyjnym ustawia się prędkość samoczynnego posuwu w dół. Piły te wyposażone są w imadło ręczne i dostarczane z ogranicznikiem długości. Półautomaty dostarczane są z imadłem hydraulicznym, ponadto mają płynne nastawianie prędkości taśmy w zakresie od 30 do 90 m/min. Kabłąk piły można łatwo ustawić do cięcia skośnego w zakresie od 45° w lewo do 60° w prawo, nastawić przedtem maszynę i zablokować mechanicznie. Osłona ochronna kabłąka piły wyposażona jest w wyłącznik bezpieczeństwa. Taśma piły prowadzona jest od góry płytkami z węglików spiekanych i łożyskami tocznymi. Dostarczane z silnikiem w klasie szczelności IP 54, elektryczną pompą chłodziwa, brzeszczotem taśmowym i instrukcją obsługi SOMATEC SCK 400H Plus S.A.F. Nr kat. 14790406 Wykonanie półautomat Posuw w dół hydrauliczny Rozmiar taśmy 4300x34x1,1 mm Rozmiar kółka prowadzącego 500 mm Przecina materiał okrągły do 400 mm Przecina materiał kwadrat. do 390 mm Przecina materiał prostok. Do 480x170 mm Skos cięcia 45°-0°-45°-60° Imadło hydrauliczne Prędkość taśmy 15/90 m/min Napięcie sterowania 24V Napięcie zasil. 400 3-faz. 50 Hz Moc silnika 3kW Prąd znamionowy 8A Pompa płynu chłodzącego 0,09kW Prąd znamionowy 0,28/0,45A Zbiornik chłodziwa 15L Silnik hydrauliki 0,25kW Prąd znamionowy 0,8A Objętość oleju 20L Podstawa dołączona Masa 980kg

Cena: 52845.53 zł + 23% VAT = 65000.00 zł

ELEKTROMASZYNYPOL
www.elektromaszyny.pl
biuro@elektromaszyny.pl
tel.: 75 612 66 14
tel.: 71 722 02 29
fax: 75 612 66 02
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 509 767 001