

Wąż poliuretanowy gr.0,7mm śr.70mm

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=4852

Wąż poliuretanowy przeznaczony do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.). Stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących. Bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę. Długości handlowe standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb. Produkt dostarczany od 2-7 dni roboczych.

Koszt transportu węża dla grubości: 0,7 0,9 1,4 2,1 ustalany jest indywidualnie ze względu na duże gabaryty przesyłki. W celu ustalenia kosztu transportu prosimy o kontakt przed zakupem.

Materiał ścianki: specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego

Grubość ścianki: 0,7 mm

Podstawa konstrukcji węża: drut stalowy sprężynowy pomiedziowany

Średnica drutu: 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża

Kolor: transparentny, przeźroczysty

Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych: poprzez uziemienie spirali

Rezystancja powierzchniowa: 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności

Klasa palności: V – II zgodnie z UL 94

Współczynnik ścieralności: 30 mm³

Odporność termiczna: - 40 ÷ +75 OC

:

Średnica wewnętrzna: 70[mm]

Średnica zewnętrzna: 77[mm]

Promień zginania: 77[mm]

Masa: 0,54[kg/m]

Ciśnienie robocze: 1,1[bar]

Odporność na próżnię: 3500[mm H₂O] 0,343[bar]

Podciśnienie: 0,657[bar]

Cena: 43.09 zł + 23% VAT = 53.00 zł

ELEKTROMASZYNY.PL

www.elektromaszyny.pl

biuro@elektromaszyny.pl

tel.: 75 612 66 14

tel.: 71 722 02 29

fax: 75 612 66 02

tel. kom: 510 410 288

tel. kom: 509 767 001