

Wąż poliuretanowy gr.0,9mm śr.63mm

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=4907

Wąż poliuretanowy przeznaczony do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.). Stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących. Bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę. Długości handlowe standardowo do 20 mb, dla niektórych średnic po wcześniejszym uzgodnieniu do 30 mb. Produkt dostarczany od 2-7 dni roboczych.

Koszt transportu węża dla grubości: 0,7 0,9 1,4 2,1 ustalany jest indywidualnie ze względu na duże gabaryty przesyłki. W celu ustalenia kosztu transportu prosimy o kontakt przed zakupem.

Materiał ścianki: specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego
Grubość ścianki: 0,9 mm
Podstawa konstrukcji węża: drut stalowy sprężynowy pomiedziowany
Średnica drutu: 1,2 ÷ 3,5 mm w zależności od średnicy węża
Kolor: transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych: poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa: 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności
Klasa palności: V – II zgodnie z UL 94
Współczynnik ścieralności: 30 mm³
Odporność termiczna: - 40 ÷ +75 OC
Średnica wewnętrzna: 63[mm]
Średnica zewnętrzna: 71[mm]
Promień zginania: 109[mm]
Masa: 0,64[kg/m]
Ciśnienie robocze: 1,2[bar]
Odporność na próżnię: 3500[mm H₂O] 0,343[bar]
Podciśnienie: 0,657[bar]

Cena: 44.15 zł + 23% VAT = 54.30 zł

ELEKTROMASZYNY.PL
www.elektromaszyny.pl
biuro@elektromaszyny.pl
tel.: 75 612 66 14
tel.: 71 722 02 29
fax: 75 612 66 02
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 509 767 001